





Carottage Core drilling	Perçage hélicoïdal Twist drilling	Chanfreinage Countersinking	Alésage Reaming
			
Ø 12-100 mm Ø 15/32" - 3-15/16"	Ø 3-32 mm Ø 1/8" - 1-1/4"	Ø 10-55 mm Ø 3/8" - 2-5/32"	Ø 6-32 mm Ø 1/4" - 1-1/4"

Vitesse à pleine puissance  
Speed full load



Engrenages  
Gear stages

- 1 = 110 min<sup>-1</sup>
- 2 = 175 min<sup>-1</sup>
- 3 = 245 min<sup>-1</sup>
- 4 = 385 min<sup>-1</sup>

Voir notre catalogue principal · See main catalogue



Caractéristiques spéciales  
Special Characteristics

Grâce au système à double glissière "HEAVY-DUTY", la machine peut facilement percer jusqu'à **200 mm (7-7/8")** de profondeur. (Description à la page 3).

Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **200 mm (7-7/8")** cutting depth possible (Description on page 3).



Embrayage mécanique  
Mechanical clutch



Sensor

Puissance du moteur Motor Power	<b>1700 watts</b>
Porte-outil Tool holder	CM3 + Weldon 19 mm (3/4") MT3 with Weldon 19 mm (3/4")
Lubrification Coolant supply	Interne, automatique Internal, automatically
Course Stroke	<b>255 mm (10-3/64")</b>
Tension Voltage	110 volts (230 volts sur demande) 110 volts (230 volts on request)
Adhérence magnétique Magnetic adhesion	<b>2050 kg (4520 lbs)</b>
Base magnétique Magnetic base	Fixe Fixed 102 x 212 mm
Poids Weight	<b>21 kg (46 lbs)</b>